




PGJ

PGJ

- Sugár: 15' to 35' (4.5m - 10.5m).
- Sugárbeállító csavar: Lehetővé teszi a permet finombeállítását és a szórófej pozitív késleltetésének beállítását.
- Védő gumifedél: távol tartja a szennyeződést.
- 40-360°-ban állítható ív: könnyen állítható az öntözőberendezés tetejénél, felfele vagy lefelé, nedvesen vagy szárazon.

- Vízkenésű fogaskerekes hajtás: állandó forgás, amire megbízhatóan számíthat; jól bevált.
- Extra nagy szűrőszita: több hulladékot felfog, nem tömődik el.
- Opcionális gyári leeresztő visszacsapó szelep: megakadályozza az alacsony nyomású szivárgórendszer okozta nedves foltokat.

BLUE METERRATING



Visszacsapó szeleppel

opcióként



PGP®



NEW!


Kék szűrőfejek

PGP®

- Beépített gumifedél membránborítású aljzattal: véglegesen kívül tartja a piszkot (állandóra felszerelve).
- Felülről végezhető beállítás felhasználóbarát szimbólumokkal: egyszerű a beállítás, akár nedves, akár száraz állapotban.
- Gyors ellenőrzés: ív/gyorsadagolás előre: ellenőrzi az ív leállítási pontjait.
- 12 szabványos, 7 kisszőgű és 8 kék színű cserélhető szórófejből álló komplett készlet: biztosítja bármilyen növény öntözését.

- Teljes körben és körszerelvényben megvalósított irányváltó működés egy készüléken belül: gyorsan és könnyen beállítható 40-től 360°-ig, akár nedvesen, akár szárazon.
- Jól bevált hosszú élettartamú vízkenésű fogaskerekes hajtás: 25 éve került forgalomba és azóta folyamatosan fejlesztik (4,568,024 és 4,718,605 sz. USA-szabadalmak)
- Speciális tömítés a felszállócsőben: az egyetlen jól bevált tömítés az iparágban.
- Nagyméretű szitaszűrő az iszapos víz szűrésére: a szórófej többé nem tömődik el.

BLUE METERRATING



Visszacsapó szeleppel

Speciális szórófejjel

opcióként

opcióként



I-20 ULTRA



NEW!


Kék szűrőfejek

I-20 Ultra 5 YEAR WARRANTY

- Beépített gumifedél: helyben marad, megőrizve a játsszóterek biztonságát.
- 30 szórófej és számlálás: You can custom fit sprinkler to all spacings from 17' to 47' (5m - 14m).
- FloStop® vezérlés: lehetővé teszi az áramlás leállítását egyetlen öntözőfejnél, miközben a rendszer további része működik.
- Könnyen állítható az ív (40-360°): az öntözőberendezés tetejénél, jobb oldalon.

- Folyamatosan tökéletesített vízkenésű fogaskerekes hajtás: 20 éve gyakorlatban jól bevált teljesítmény.
- Extra erős rugó: egyszerű visszahúzás újra meg újra.
- Leeresztő visszacsapó szelep az emelőmagasság max. 3 m változtatásáig: víztakarékosságot biztosít és csökkenti a terheket.

BLUE METERRATING



Speciális szórófejjel

opcióként



I-31 Plus

I-31 Plus 5 YEAR WARRANTY

- ProTech™ biztonsági rendszer: erős igénybe vételre méretezett kisméretű gumifedél és védőkarmantyú biztosítja a játsszóterek védelmét.
- 12 színkódolású szórófej: könnyű az azonosítás és rendkívül egységesen csoportosítható.
- Opcióként rozsdamentes acél felszállócső: kibírja a nehéz feltételeket és tetszetős megjelenésű.
- Erős igénybe vételre méretezett recézett védősapka és ház: kibírja a nagy forgalmat és könnyen szervizelhető.

- Jól bevált vízkenésű fogaskerekes hajtás: hosszú idő alatt bevizsgált javított konstrukció a hosszabb időtartamú tartós használat érdekében.
- Szabadalmaztatott VStat® önbeállító állórész: nincs szükség állórész-gyűrűkre és nagyobb a hajtás teljesítménye. Hosszú éveket meghosszabbítja az öntözőberendezés élettartamát.
- Leeresztő visszacsapó szelep az emelőmagasság max. 3 m változtatásáig: Víztakarékos és csökkenti a terheket.

BLUE METERRATING





I-35 **5** YEAR WARRANTY

- Teljes körben és kórszeletben megvalósított működés egyetlen forgófejben: elősegíti a raktárkészlet csökkentését.
- Automatikus ív-visszatérés: visszaáll az eredeti ívre, bárhová is fordítják el a forgófejet.
- Egybeöntött gumi védósapka: úgy készült, hogy megelőzze a sérüléseket.
- FloStop™ szelep: lehetővé teszi a víz be- és kikapcsolását a szórófejnél; közben biztosítja az átáramló mennyiség finombeállítását.

- Háromcsatlakozós szórófej: a precíz öntözés három szintjét biztosítja.
- Le nem húzható hajtó mechanizmus: kár okozása nélkül képes elforgatni a forgófejet.
- Szabványos 15,2 cm hosszú felszállócső: alkalmas magas fűben.
- A 2,5 cm átmérőjű beömlőnyílás: elősegíti a már meglévő szériagyártású létesítmények utólagos módosítását.

BLUEMETERRATING



NEW!



I-35 SIERRA

I-41 **5** YEAR WARRANTY

- ProTech™ biztonsági rendszer: A kisméretű, nagy igénybevételre méretezett kiugró gumifedél és a védőkarmantyú biztosítja a játszóterek védelmét.
- Az elsődleges szórófej-rendszer hat csereszabatos szórófejet tartalmaz: Consistent coverage with a radius from 45' to 70' (13.5m - 21m).
- Opcióként két egymással szemben elhelyezett szórófej biztosítja a működést teljes körben: kiváló lefedettség a maximális hatékonyság érdekében.
- Könnyen állítható az ív (40-360°): Fel, le, nedvesen vagy szárazon, a felülről állíthatóság kényelmével.

- Rozsdamentes acél felszállócső és szupererős rugó: hosszú időn keresztül biztosítja a pozitív visszahúzást.
- Jól bevált vízkenésű fogaskerekes hajtás: Kipróbált és továbbfejlesztett a még hosszabb élettartam érdekében.
- Szabadalmaztatott VStat® önbeállító állórész: Nincs szükség hozzá állórész-gyűrűkre, a hajtás nagyobb teljesítményű és éveket meghosszabbítja az öntözőberendezés élettartamát.
- Üritő visszacsapó szelep az emelési magasság max. 4,5 m változtatásáig: Víztakarékos és csökkenti a terheket.

BLUEMETERRATING



I-41

I-60 **5** YEAR WARRANTY

- Szabadalmaztatott Precision Distribution Control™ (precíziós eloszlás-szabályozó): egyenletes lefedettséget biztosít kis nyomáson, nyomásfokozó szivattyú használata nélkül.
- 6 színkódolású szórófej: Sűrű lefedettség és gyors ID4U.
- Rozsdamentes acél felszállócső: esztétikailag megnyerő és tartós minden körülmények között.

- Az ív könnyen állítható (40-360°): fel, le, nedvesen vagy szárazon, felülről hozzáférhető módszerrel.
- Nagy igénybevételre méretezett vízkenésű fogaskerekes hajtás: minőség, amely kiállja az idő próbáját.
- Beépített visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amely max. 3,0 m emelőmagasság-módosítást biztosít: Víztakarékos és csökkenti a terheket.

BLUEMETERRATING



I-60

I-90 **5** YEAR WARRANTY

- Nagy igénybevételre méretezett szupervékony gumifedél: elősegíti a játszóterek biztonságának megőrzését.
- 6 színkódolású elsődleges szórófej: Egyenletes lefedettség és gyors azonosíthatóság.
- Könnyen hozzáférhető a tetején keresztül: könnyen hozzáférhetünk a durvaszűrőhöz és az állítható állórészhez.
- Zárt burkolatú forgófej: 100% védelem a piszokkal szemben.

- Erős igénybevételre méretezett fogaskerekes hajtás: kipróbált teljesítmény, újra meg újra.
- Vízrel aktivált felszállócső-tömítés: tiszta öblítési művelet és pozitív visszahúzás.
- Erős igénybevételre méretezett rozsdamentes acélrugó: bármikor pozitív visszahúzást biztosít.
- Üritő visszacsapó szelep az emelési magasság finom módosítása érdekében: víztakarékoságot biztosít és kiküszöböli a csúnya pocsolyákat.

BLUEMETERRATING



I-90